

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                           | <b>POMIESZCZENIE PRYSZNICÓW</b>  |                                  |              |               |
| 1        | KNR AT-12<br>d.1 0101-04  | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach ( płyty zielone, wodoodporne )<br>41.728  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41.728   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.728</b> |
| 2        | NNRNKB<br>d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>41.728   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41.728   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.728</b> |
| 3        | NNRNKB<br>d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>8.55   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.550    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 4        | KNR AT-27<br>d.1 0401-01  | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>26.88  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>26.880   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.880</b> |
| 5        | KNR AT-27<br>d.1 0401-02  | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>Krotność = 2<br>26.88                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>26.880   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.880</b> |
| 6        | KNR 2-02<br>d.1 0829-08   | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą<br>26.88   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>26.880   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.880</b> |
| 7        | KNR 2-02<br>d.1 1505-05   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ( ściany oraz sufit )<br>(4.5*2*1.16)+(1.9*2*1.16)+8.55 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>23.398   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.398</b> |
| 8        | KNR 2-02<br>d.1 0609-03   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa ( izolacja posadzki w pomieszczeniu )<br>8.55                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.550    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 9        | KNR 2-02<br>d.1 0607-01   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe<br>8.55   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.550    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 10       | KNR 2-02<br>d.1 1101-02   | Podkłady betonowe na stropie gr 5 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym - posadzka<br>0.43   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.430    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.430</b>  |
| 11       | KNR AT-27<br>d.1 0401-03  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>8.55   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.550    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 12       | KNR AT-27<br>d.1 0401-04  | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>8.55                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.550    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 13       | KNR-W 2-02<br>d.1 1108-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej<br>8.55  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.550    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>  |
| 14       | KNR-W 2-15<br>d.1 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm<br>3   | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 15       | KNR-W 2-15<br>d.1 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 16       | KNR-W 2-15<br>d.1 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem<br>2  | kpl.<br>kpl.                     | <br>2.000    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 17       | KNR-W 2-15<br>d.1 0232-02 | Brodziki natryskowe<br>3   | kpl.<br>kpl.                     | <br>3.000    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 18       | d.1 kalk. własna          | Podłączenie umywalk i pryszniców do sieci wod - kan<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|---------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 19       | d.1 kalk. własna          | Próba szczelności instalacji wod - kan   | kpl            |              |               |
|          |                           | 1  | kpl            | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 20       | d.1 kalk. własna          | Dostawa i montaż zabudowy prysznicowej ( 3 stanowiska prysznicowe, płyta HPL, ścianki do wys. 2,0 m, z dolnym przeswitem pomiędzy ścianką i posadzką równą 15 cm, montowane na stelażu aluminiowym, z drzwiami z blokadą systemową, ilość ok 12 m2, przykładowy system Eltette ) | kpl            |              |               |
|          |                           | 1  | kpl            | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 21       | d.1 KNR-W 2-15<br>0425-02 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm  | szt.           |              |               |
|          |                           | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 22       | d.1 KNR-W 2-15<br>0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - głowica termostatyczna   | szt.           |              |               |
|          |                           | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 23       | d.1 KNR-W 2-15<br>0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  | szt.           |              |               |
|          |                           | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 24       | d.1 kalk. własna          | Demontaż starej instalacji wod - kan ( 5 podejść, rurociągi z tworzyw sztucznych - 15,0 mb )   | kpl            |              |               |
|          |                           | 1  | kpl            | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 25       | d.1 KNNR 5<br>0503-01     | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact  | kpl.           |              |               |
|          |                           | 2  | kpl.           | 2.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 26       | d.1 KNNR 5<br>0307-01     | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  | szt.           |              |               |
|          |                           | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 27       | d.1 KNNR 5<br>0308-06     | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>  | szt.           |              |               |
|          |                           | 2  | szt.           | 2.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 28       | d.1 kalk. własna          | Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu ( wykucie w ścianie otworu wentylacyjnego, montaż wentylatora elektrycznego wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej i włącznika światła )  | kpl            |              |               |
|          |                           | 1  | kpl            | 1.000        |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>2</b> |                           | <b>POMIESZCZENIE SZATNI</b>  |                |              |               |
| 29       | d.2 KNR AT-12<br>0101-04  | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach ( płyty zielone, wodoodporne )  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 54.51  | m <sup>2</sup> | 54.510       |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>54.510</b> |
| 30       | d.2 KNR 2-02<br>1505-05   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ( ściany i sufit w pom nr 2 )<br>(2.10*2*3.26)+(1.96*2*3.26)+(2.10*1.96)  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |  | m <sup>2</sup> | 30.587       |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.587</b> |
| 31       | d.2 NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome ( pom nr 2 )  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 30.587   | m <sup>2</sup> | 30.587       |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.587</b> |
| 32       | d.2 KNR 2-02<br>0829-08   | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą ( pom nr 3 )<br>(2.2*2*2.10)+(2.1*2*2.10)  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |  | m <sup>2</sup> | 18.060       |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.060</b> |
| 33       | d.2 KNR 2-02<br>1505-05   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ( ściany i sufit w pom nr 3 )<br>(2*2.10*1.16)+(2*2.20*1.16)+(2.1*2.2)  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |  | m <sup>2</sup> | 14.596       |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.596</b> |
| 34       | d.2 NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome ( pom nr 3 )<br>(2*2.20*3.26)+(2*2.10*3.26)+(2.20*2.10)   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           |  | m <sup>2</sup> | 32.656       |               |
|          |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.656</b> |
| 35       | d.2 KNR 2-02<br>0609-03   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa ( izolacja posadzki w pomieszczeniu )   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 8.74   | m <sup>2</sup> | 8.740        |               |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz        | Razem         |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>8.740</b>  |
| 36       | KNR 2-02<br>d.2 0607-01   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej podziome podposadzkowe<br>8.74   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>8.740</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>8.740</b>  |
| 37       | KNR 2-02<br>d.2 1101-02   | Podkłady betonowe na stropie gr 5 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym - posadzka<br>0.437   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <b>0.437</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>0.437</b>  |
| 38       | KNR-W 2-02<br>d.2 1108-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej<br>8.74   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>8.740</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>8.740</b>  |
| 39       | KNR-W 2-02<br>d.2 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - cokoliki w pom nr 2, wys cokolika 15 cm<br>8.12  | m<br>m                           | <b>8.120</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>8.120</b>  |
| 40       | KNNR 5<br>d.2 0503-01     | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact<br>2  | kpl.<br>kpl.                     | <b>2.000</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2.000</b>  |
| 41       | KNNR 5<br>d.2 0307-01     | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe<br>2  | szt.<br>szt.                     | <b>2.000</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2.000</b>  |
| 42       | KNR 2-02<br>d.2 1016-01   | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian<br>1                                     | szt.<br>szt.                     | <b>1.000</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>  |
| 43       | KNR 2-02<br>d.2 1017-02   | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone<br>0.9*2.10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>1.890</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>1.890</b>  |
| <b>3</b> |                           | <b>KORYTARZ</b>   |                                  |               |               |
| 44       | KNR-W 2-02<br>d.3 2005-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - montaż płyt g-k na gotowym stelażu<br>4.73 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>4.730</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4.730</b>  |
| 45       | NNRNKB<br>d.3 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>9.70+19.4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>29.100</b> |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>29.100</b> |
| 46       | NNRNKB<br>d.3 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>4.73  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>4.730</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4.730</b>  |
| 47       | KNR 2-02<br>d.3 1503-03   | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem<br>19.40  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>19.400</b> |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>19.400</b> |
| 48       | KNR 2-02<br>d.3 1505-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>9.70  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>9.700</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>9.700</b>  |
| 49       | KNR 2-02<br>d.3 1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych (sufit)<br>4.73  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>4.730</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4.730</b>  |
| 50       | KNNR 5<br>d.3 0503-01     | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | <b>1.000</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>  |
| 51       | KNNR 5<br>d.3 0503-01     | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampy oświetlenia ewakuacyjnego<br>2  | kpl.<br>kpl.                     | <b>2.000</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2.000</b>  |
| 52       | KNR 2-02<br>d.3 1016-01   | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian<br>2                                     | szt.<br>szt.                     | <b>2.000</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2.000</b>  |
| 53       | KNR 2-02<br>d.3 1017-02   | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone<br>0.9*2.10*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>3.780</b>  |               |
|          |                           |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>3.780</b>  |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|--------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 54  |              | Naprawa ubytków stopni schodowych betonowych i posadzki betonowej | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.3 | kalk. własna | 2.5   | m <sup>2</sup> | 2.500        |              |
|     |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b> |