

Wykaz urządzeń oraz usług dodatkowych w ramach inwestycji „Plac zabaw dla dzieci pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II” (o parametrach technicznych podanych lub wyższych)

1. Zestaw zabawowy

Wieża z daszkiem dwuspadowym : 3x 1,0m
Wieża z daszkiem dwuspadowym : 1x 0,8m
Wieża bez daszka : 1 x 1,4m
Wieża bez daszka : 1 x 1,2m
Wieża bez daszka : 2 x 0,8m
Wieża bez daszka : 2 x 1,0m
Wejście łukowo-linowe 1x 1,2m
Wejście Koci Grzbiet : 1x 0,8m
Wejście w świetle wieży 0,8m x 5
Wejście otworowe Gwiazdki x 1
Wejście wspinaczkowe potrójne x 1
Przejście tubowe (dł. 1700) x 1
Przejście Tunel linowy x 1
Przejście typu żabki x 1 sztuka
Przejście szachownica x 1 sztuka
Most Łukowy z barierą (dł. 1510) x 1 sztuka
Most linowy z różnicą poziomów 200 z barierą linową x 1 sztuka
Most Linowy x 1
Balkonik dostawiany do wieży x 1 sztuka
Panel Kółko i Krzyżyk x 1
Panel Boczek x 2
Rurka Strażacka 1,4m x 1
Zjeżdżalnia HIC 1,4 metra x 1 sztuka
Zjeżdżalnia HIC 0,8 metra x 1 sztuka

Materiały:

Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, słupy ϕ 76 mm
Tworzywo HDPE (wypełnienia dachy i bariery)
Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE
Liny z rdzeniem stalowym
Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
Podest z Antyskidu 12mm – (polietylen pokryty gumą)
Zaślepki wykonane z aluminium i poliamidu, zaślepki z tworzywa poliamidowego
Łączniki, śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych nierdzewne
Kotwienie w gruncie – betonowane na głębokości min. 800mm.

2. Urządzenie sprężynowe

a. konik :

Konstrukcja 2 stronna odporna na działanie czynników atmosferycznych (płyta polietylenowa HDPE), stal ocynkowana proszkowo i malowana proszkowo, podstawa (certyfikowana sprężyna 20x200x400mm), zaślepki z tworzywa poliamid, podnózek i uchwyty ze stali nierdzewnej, wszystkie łączniki nierdzewne, kotwienie na min. 800mm w gruncie (stolowo-betonowa)

b. motor:

Konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych (płyta polietylenowa HDPE), stal ocynkowana proszkowo i malowana proszkowo, podstawa (certyfikowana sprężyna 20x200x400mm), zaślepki z poliamidu, podnóżek i uchwyty z poliamidu, wszystkie łączniki nierdzewne, kotwienie na min. 800mm w gruncie (stalowo-betonowa)

3. Huśtawka metalowa

Huśtawka podwójna, certyfikowane siedzisko „bocianie gniazdo” oraz płaskie o konstrukcji aluminiowej pokryte gumą. Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zaślepki z poliamidu, łączniki i śruby nierdzewne, zawiesia ze stali nierdzewnej – łożyskowane, kotwienie min. 800 mm w gruncie (betonowane)

4. Huśtawka metalowa

Huśtawka podwójna, Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, zaślepki z poliamidu, łączniki i śruby nierdzewne, zawiesia ze stali nierdzewnej – łożyskowane, kotwienie min. 800 mm w gruncie (betonowane)

Z obecnie istniejącej podwójnej huśtawki należy przełożyć łańcuchy wraz z siedziskami kubelkowymi.

5. Urządzenie zabawowe „Sklepik z tablicą do rysowania”

Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, panele odporne na czynniki atmosferyczne (HDPE), boczki i elementy dekoracyjne ze sklejki wodoodpornej, zaślepki z poliamidu, łączniki i śruby nierdzewne.

6. Usługi dodatkowe:

- a. usunięcie istniejącego zestawu zabawowego wraz z fundamentami oraz montaż nowego zestawu w miejsce istniejącego. Piasek spod zestawu należy rozplantować pod istniejące huśtawki.



- b. *usunięcie z fundamentami oraz montaż nowych huśtawek podwójnych w miejsce istniejących*



Pozostałe warunki:

1. usunięte urządzenia należy zagospodarować we własnym zakresie.
2. Ofertę cenową należy złożyć osobno dla każdego urządzenia i podpunktu.
3. Do podstawowego zestawu zamówienia wchodzi urządzenia z pkt. 1,2, 5, 6a.
4. Urządzenia z pkt. 3,4 oraz 6b stanowią uzupełnienie zamówienia uwarunkowane od otrzymanej oferty cenowej.
5. W ofercie proszę uwzględnić również koszt dostawy a w cenie urządzenia koszt montażu.

Inspektor
Szyłowski
Piotr Szyłowski